

OGÓLNE WYMAGANIA FORTUM W ZAKRESIE

BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA (EHS)

DLA WYKONAWCÓW

SPIS TREŚCI

OGÓLNE WYMAGANIA FORTUM W ZAKRESIE	1
BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA (EHS).....	1
DLA WYKONAWCÓW	1
SPIS TREŚCI	1
1 INFORMACJE OGÓLNE.....	1
2 ZALEŻNOŚĆ KONTRAKTOWA	1
3 PODWYKONAWCY	2
4 KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW	2
5 INSTRUKCJE I SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE.....	2
6 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO	2
6.1 Środki ochrony indywidualnej.....	3
6.2 Polecenia na prace i prace dużego ryzyka	4
6.2.1 Ochrona przeciwpożarowa, prace pożarowo niebezpieczne	4
6.3 Wymagania odnośnie danego terenu pracy	5
7 NARZĘDZIA, MASZYNY ORAZ SPRZĘT WYKONAWCY	5
8 ŚRODOWISKO I UTRZYMANIE PORZĄDKU	5
9 RAPORTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, POSTĘPOWANIE WYPADKOWE	5
10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY W ZAKRESIE KONTROLI	5
11 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY W ZAKRESIE MODYFIKACJI OBOWIĄZKÓW	6
12 MONITOROWANIE PRACY WYKONAWCY, DZIAŁANIA DYSCYPLINARNE ...	6
13 DOKUMENTY POWIĄZANE	6

1 INFORMACJE OGÓLNE

Definicje:

Kupujący (Zamawiający) - organizacja Fortum (osoba), która zakupuje usługę lub dostawę lub uprawniony Główny Wykonawca reprezentujący Zamawiającego

Wykonawca - organizacja lub osoba, realizująca zamówioną usługę lub dostawę

Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy zobligowani są do przestrzegania wszystkich stosownych wymagań prawnych oraz regulacji dla Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz praw pracowniczych podczas wykonywania prac na obszarze Zamawiającego.

Dodatkowo Wykonawca oraz wszyscy jego Podwykonawcy zobligowani są do przestrzegania wewnętrznych wytycznych Zamawiającego w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska, jak również do wymagań określonych w niniejszym dokumencie oraz w dokumentach uzupełniających.

Wykonawca dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego w zakresie zarządzania Bezpieczeństwem i Ochrony Środowiska oraz przeprowadza kontrole w celu zapewnienia zgodności podejmowanych przez siebie działań z wymogami bezpieczeństwa. Również Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania podobnych kontroli.

Zaangażowanie i wysiłek oraz działania w celu zapewnienia przestrzegania wymagań obowiązujących na obszarze prowadzonych prac jest wliczone w cenę kontraktu i nie stanowi podstawy dla dodatkowych kosztów.

2 ZALEŻNOŚĆ KONTRAKTOWA

Zamawiający podpisuje tylko kontrakt z Wykonawcą i dlatego personel zatrudniony przez Wykonawcę lub jego podwykonawców (zwany dalej Pracownikami) nie pozostaje w żadnej zależności związanej z zatrudnieniem wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny w stosunku do Pracowników za wszystkie zobowiązania ciężące na pracodawcy zgodnie z prawem, przepisami i umowami.

Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązują się do stosowania układu zbiorowego pracy względem swoich pracowników we własnym zakresie, o ile takie układy zbiorowe pracy obowiązują u Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, oraz przestrzegania pozostałych praw pracowniczych oraz postanowień zawartych umów o pracę.

W przypadku gdy pojawia się wątpliwość co do spełniania przez Wykonawcę praw pracowniczych, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy wyjaśnień lub dostarczenia dowodów.

Wykonawca lub jego podwykonawcy, zatrudniający pracowników zagranicznych na terenie zakładów Zamawiającego są odpowiedzialni, jeżeli tego wymaga Zamawiający, za potwierdzenie prawa danej osoby do pracy / pozwolenia na pracę.

Jeżeli Wykonawca lub jego podwykonawcy nie postępują zgodnie z prawem lub wymaganiami Fortum, Zamawiający ma prawo wstrzymać prace i rozważyć kontynuację kontraktu, a

Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania z tego tytułu żadnej rekompensaty, ani nie ma prawa do innych roszczeń.

Wykonawca i podwykonawcy są zobligowani do zapewnienia opieki zdrowotnej swoim pracownikom z uwzględnieniem stosownych badań lekarskich oraz ubezpieczeń od wypadków. Wykonawcy powinni również posiadać wytyczne zapobiegające używaniu alkoholu i środków odurzających.

3 PODWYKONAWCY

Wykonawca stosuje odpowiedni nadzór i przejmuje odpowiedzialność za pracę swoich podwykonawców, ich stosowanie się do wymagań prawnych, przepisów oraz wymagań Zamawiającego.

Podwykonawcy Wykonawcy będą stosować się do wymagań Zamawiającego w takim samym zakresie jak Wykonawca. W celu sprawdzenia tego, Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę są akceptowani pisemnie przez Zamawiającego. Plan zaangażowania Podwykonawców musi zostać przygotowany w fazie kontraktowania, jednakże za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zmienić lub dodać Podwykonawcę do realizacji zadania w czasie jego trwania.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć swoim Podwykonawcom właściwe instrukcje i wymagania oraz kontrolować ich wykonanie.

4 KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

Wykonawca może zatrudniać tylko takich Pracowników i podwykonawców, którzy mają kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie wymagane prawem, adekwatne do zakresu prac oraz spełniające oczekiwania Zamawiającego.

Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego organizację pracy oraz kluczowe osoby, mające wykonywać zadanie, uwzględniając umiejętności i uprawnienia niezbędne do wykonania danej pracy.

Wszyscy Pracownicy muszą mieć zawsze widoczną kartę identyfikacyjną z informacjami wymaganymi przez miejscowe prawodawstwo oraz lokalne praktyki Fortum. Karta winna zawierać przynajmniej imię i nazwisko, fotografię i nazwę firmy. Dopuszcza się identyfikację pracowników poprzez przepustkę zawierającą powyższe informacje (bez fotografii).

Poniżej zestawiono kilka podstawowych prac wymagających szczególnych kompetencji, które często wymagają również licencji. Wykonawca musi wziąć to pod uwagę przed podzlecaniem prac.

- Żuraw wieżowy / żuraw samojezdny / podnośnik widłowy / podnośnik dla ludzi
- Prace elektryczne
- Prace gorące
- Prace w pobliżu dróg
- Prace wybuchowe
- Nurkowanie
- Prace przy azbestie
- Badanie połączeń spawanych metodą radiologiczną

- Prace w obrębie pasa drogowego

Wykonawca musi zapewnić, że Pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności językowe, aby móc sprawnie komunikować się pomiędzy pracownikami Wykonawcy i podwykonawców oraz z organizacją Zamawiającego. Jeśli to nie możliwe Wykonawca zobligowany jest zatrudnić tłumacza, który jest dostępny na terenie prowadzonych prac przez cały czas ich wykonywania.

Wykonawca musi mieć wystarczającą ilość osób wykwalifikowanych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że Pracownicy nie mieli żadnych ograniczeń fizycznych, umysłowych, ani chorób, które zagrażałyby ich bezpieczeństwu przy pracy. Badania lekarskie pracowników muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami krajowymi.

5 INSTRUKCJE I SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE

Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczenie Wykonawcy ogólnych instrukcji bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązujących na terenie prowadzenia prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Zamawiający przeprowadza szkolenie wprowadzające w zakresie procedur ogólnych obowiązujących na swoim terenie dla wszystkich Pracowników. Szkolenie musi być ponawiane i jest ważne w danym roku kalendarzowym. Zamawiający nie rekompensuje oddzielnie czasu, który Pracownicy spędzają na szkoleniu wprowadzającym. Szkolenie wprowadzające stanowi warunek wstępu na teren Zamawiającego. Udział w szkoleniu wprowadzającym jest potwierdzany podpisem przez Pracowników.

Zarządzający obszarem zapewnia poinformowanie Pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz o szczególnych przepisach i zasadach, obowiązujących na terenie i w obiektach Fortum w formie potwierdzonego instruktażu stanowiskowego przed rozpoczęciem realizacji zadania. Uzyskanie tych informacji Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Szkolenie wprowadzające stanowi warunek rozpoczęcia prac.

Wykonawca zapewni szkolenie Pracowników w zakresie procedur związanych z wykonywaną pracą i danym zadaniem oraz wszystkimi odpowiednimi przepisami BHP i ochrony środowiska. Wykonawca zapewni, aby Podwykonawcy spełniali również to wymaganie.

6 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest prawnie odpowiedzialny za koordynację bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac.

W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych Wykonawców, należy wyznaczyć koordynatora stosownym dokumentem, który nadzoruje i koordynuje prace wszystkich brygad w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia pracowników, ustala sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników oraz sporządza harmonogram prac poszczególnych brygad, jeżeli jest wymagany. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa powyżej, nie zwalnia poszczególnych Pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom.

Wykonawca bierze udział - na koszt własny - w procedurach bezpieczeństwa Zamawiającego, takich jak spotkania dotyczące bezpieczeństwa, tygodniowe kontrole bezpieczeństwa, obchody bezpieczeństwa, oceny ryzyka, dochodzenia wypadkowe lub nt. niebezpiecznych zdarzeń.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu – zgodnie z umową lub zleceniem - wszelkie stosowne informacje (przekazywane na bieżąco) dotyczące planowania prac, uwzględniające między innymi:

- Określenie metod pracy
- Analizę ryzyka oraz plan zarządzania ryzykiem
- Informację o stosowanych substancjach chemicznych
- Informacje o wszelkich zmianach planów, projektu, itp.
- Wykaz osób kontaktowych (realizacja zadania, nadzór bhp i ochrony środowiska, itp.)
- Wykaz pracowników, którzy będą realizować prace wraz z adnotacją o ich kwalifikacjach, badaniach lekarskich i obowiązkowych szkoleniach bhp

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego wykonania pracy w formie kopii lub oryginałów, takich jak na przykład:

- uprawnienia kwalifikacyjne i specjalistyczne, zaświadczenia potwierdzające ważność szkoleń w zakresie bhp oraz badań okresowych pracowników,
- pozwolenia/decyzje wydane przez odpowiednie organy administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami,
- wykaz wprowadzonego na teren prowadzonych prac sprzętu i urządzeń,
- aktualne karty charakterystyki substancji chemicznych wykorzystywanych podczas realizacji prac wraz z ich wykazem,
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań w ramach prowadzonych prac z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, itp.

W przypadku wykonywania prac dla których, zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje konieczność przygotowania planu bezpieczeństwa (np. plan BIOZ) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowny plan przed rozpoczęciem prac w celu jego akceptacji. W uzasadnionych przypadkach dla prac szczególnie niebezpiecznych należy opracować plan organizacji pracy.

Zamawiający może wydać polecenia dotyczące dodatkowych działań w celu redukcji poziomu ryzyka. Pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac zostaną zaznajomieni z wprowadzonymi zmianami i środkami zapobiegawczymi.

Wykonawca odpowiada za planowanie swoich prac, zarządzanie ryzykiem, itp. przygotowania. Fortum ocenia, czy te plany i przygotowania zapewnią akceptowalny poziom Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska i akceptuje je.

Wykonawca powinien:

- Nominować osobę odpowiedzialną za Bezpieczeństwo i Ochronę Środowiska na terenie prowadzonych prac,

- Zapewnić, aby pracownicy byli zaznajomieni z pracą oraz mieli możliwość i zdolność do jej wykonywania,
- Zapewnić, aby ryzyka i środki zapobiegawcze zostały zakomunikowane pracownikom przed rozpoczęciem prac,
- Zadać o stan oraz kontrolę swoich maszyn, urządzeń oraz narzędzi,
- Zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochronny i odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz inne zabezpieczenia,
- Przekazać stosowne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne swoim pracownikom oraz pracownikom podwykonawców.
- Zadać o to, aby prace były wykonywane zgodnie z kontraktem /zleceniem, obowiązującymi w miejscu pracy wymaganiami i instrukcjami oraz przy zastosowaniu procedur bezpiecznej pracy.

Znaki ostrzegawcze, ogrodzenia i pokrywy muszą stosowane w trakcie prowadzonych prac w celu zabezpieczenia personelu oraz osób obcych. W przypadku wystąpienia zagrożenia upadku / spadnięcia do otworu, dołu, wykopu należy zastosować skuteczne zabezpieczenia przed wpadnięciem / spadnięciem.

Rusztowania powinny być właściwie zaprojektowane, zbudowane i utrzymywane. Należy przestrzegać wymagań w zakresie budowy i odbioru rusztowań. Montaż rusztowania, z zachowaniem wymaganych zasad postępowania (DTR, projekt) może być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a odbiór rusztowania przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Wszystkie rusztowania muszą być skontrolowane przed ich użyciem. Ponowna kontrola i odbiór są wymagane po każdej wprowadzonej modyfikacji. Kontrola powinna być wykonana przez wykwalifikowaną osobę. Rusztowania powinny być wyposażone w kartę rusztowania.

Pracownicy mają prawo wstępu tylko do tych obszarów i terenów pracy, które są związane z ich pracą. Sytuacje awaryjne powinny być zarządzane zgodnie z praktykami obowiązującymi na obiekcie lub w sposób odrębnie uzgodniony z Zamawiającym.

Pracownicy nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających. Wykonawca informuje Pracowników o zerowej tolerancji w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany również poinformować Pracowników, że Zamawiający może na swoim terenie wykonywać próby alkometem.

Prace prowadzone przez Wykonawców muszą być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz Instrukcjami organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych obowiązujących w danym obszarze w zakresie objętym przez w/w dokumenty

6.1 Środki ochrony indywidualnej

Poniższy sprzęt ochrony indywidualnej jest obowiązkowy zarówno dla własnych pracowników oraz pracowników (pod-)wykonawcy na wszystkich obiektach w obszarze operacyjnym oraz placach budowy. Za wyposażenie pracowników w poniższe środki odpowiada Wykonawca.

- kask wyposażony w pasek podbródkowy. Wymaganie jest obowiązkowe na placach budowy oraz podczas wykonywania prac stwarzających ryzyko upadku (wymaganie obowiązuje od

- 1.05.2017). Kaski używane w obszarach produkcyjnych i na placach budowy muszą spełniać wymagania Standardu Europejskiego EN 397 (lub analogiczny) dla kasków przemysłowych,
- okulary ochronne, które muszą być zgodne z Europejskim Standardem EN 166 (lub analogiczny),
 - buty ochronne (trzewiki) z antyprzebiciowymi podeszwami oraz ochroną palców. Muszą spełniać wymagania Europejskiego Standardu ISO 20345, klasa S1P lub S3 (lub analogiczne),
 - ubranie trudnopalne – długie nogawki i długie rękawy muszą spełniać przynajmniej wymagania Standardu EN ISO 11612 (A1, B1, C1) (lub analogiczne),
 - ubrania o wysokiej widoczności jest obowiązkowe na placach budowy i również dla innych prac, gdzie pracownicy przebywają w pobliżu poruszających się urządzeń, maszyn, pojazdów lub pracują w słabo oświetlonych miejscach. Ubrania te muszą spełniać wymagania standardu EN ISO 20471 klasa 2 (lub analogiczne),
 - ochrona słuchu musi spełniać wymagania Europejskiego Standardu EN 352 (lub analogiczne), zgodnie z wytycznymi krajowymi dla Polski próg działań profilaktycznych wynosi 80dB
 - rękawice ochronne zgodne ze Standardem EN 420 (lub analogicznym) dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy na podstawie oceny ryzyka,
 - pozostałe środki ochronne takie jak: szelki bezpieczeństwa, ochraniacze słuchu, ochrona dróg oddechowych, sprzęt ochronny dla elektryków (EN-50110-1), itp. muszą być używane zgodnie z wymaganiami i ryzykiem pracy.

Środki ochrony indywidualnej obowiązujące na placach budowy i w obszarze produkcyjnym obowiązują również kierowców. Kierowcy maszyn / pojazdów (np. ciężarówek przywożących paliwo, dźwigów, traktorów, koparek, itp.) muszą również używać w/w ochron, gdy są na zewnątrz swoich urządzeń.

Telefony komórkowe mogą być używane podczas pracy maszynami i pojazdami tylko w przypadku korzystania z zestawów głośnomówiących bez konieczności używania rąk. W innym przypadku korzystanie z telefonów jest zabronione.

Wykonawca zawsze musi przestrzegać minimalnych wymagań EHS Fortum w zakresie środków ochrony indywidualnej. Jeśli zachodzi konieczność nie stosowania któregoś ze środków, mimo że jest zgodnie z wymaganiami obowiązkowy – należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu udokumentowaną ocenę ryzyka.

W krajach Unii Europejskiej środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z aktualnymi standardami UE. Rekomendowane jest to również poza UE.

6.2 Polecenia na prace i prace dużego ryzyka

Wszystkie prace wymagające stosowania polecenia pisemnego na pracę będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Zamawiający poinstruuje Wykonawcę o wymaganiach.

Jeśli Wykonawca w umowie ma uzgodnione, że sam wydaje polecenia pisemne swoim pracownikom lub podwykonawcom w zakresie prowadzonych prac, to wtedy organizacja szkolenia i wsparcie w tym zakresie może być organizowane przez Zamawiającego. Zastosowane rozwiązania będą zgodne z instrukcjami Fortum.

Kilka rodzajów prac zostało sklasyfikowanych jako prace wysokiego ryzyka. Prace te zawsze wymagają pisemnego polecenia na prace i oceny ryzyka oraz powinny być prowadzone tylko przez osoby, które przeszły specjalistyczne szkolenia:

- Prace z urządzeniami niskiego ($\leq 1\text{kV}$) i wysokiego napięcia ($>1\text{kV}$)
- Prace w obszarach zamkniętych i zbiornikach
- Prace z niebezpieczeństwem upadku z wysokości / upadku do wykopu, otworu
- Prace z niebezpieczeństwem utonięcia lub uduszenia się
- Prace pożarowo niebezpieczne
- Prace transportu pionowego ciężarów lub ludzi
- Prace z wystawieniem na działanie promieniowania jonizującego
- Praca z wykorzystaniem niebezpiecznych chemikaliów
- Prace z azbestem
- Prace przy urządzeniach energetycznych, w tym ciepłociągach
- Prace w strefach zagrożenia wybuchem lub w ich pobliżu.

Powyższe prace wymagają pisemnego polecenia na pracę oraz oceny ryzyka i będą wykonywane tylko przez uprawnione osoby, które zostały dodatkowo przeszkolone.

Dla niebezpiecznych prac związanych z transportem pionowym (np. z wykorzystaniem dźwigów) i stwarzających szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa Pracowników (Fortum lub Wykonawcy) ze strony wykorzystywanych maszyn, urządzeń lub technologii innych urządzeń, powinien powstać odrębny pisemny plan bezpiecznego prowadzenia prac, który jest zatwierdzany przez Zamawiającego.

Osoby pracujące na wysokości muszą być poinformowane o ryzykach oraz odbyć/przejąć dedykowane pracom na wysokości szkolenia dotyczące bezpiecznej organizacji pracy, spełniające wymagania formalne. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej obejmującej: wymagania formalne, zasady organizacji bezpiecznej pracy, zasady doboru i użytkowania sprzętu i systemów zabezpieczających przed upadkiem.

Przed rozpoczęciem prac polecenie pisemne na pracę oraz możliwość bezpiecznego prowadzenia prac powinno zostać sprawdzone (izolacje, wyłączona instalacja elektryczna, itd.).

6.2.1 Ochrona przeciwpożarowa, prace pożarowo niebezpieczne

Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Fortum może się odbywać tylko za wiedzą dozoru Fortum oraz przy przestrzeganiu odpowiednio dla danej lokacji Fortum „Instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych/spawalniczych”.

Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń itp., do innych celów np. do zabezpieczenia prac spawalniczych jest zabronione. Firmy prowadzące prace spawalnicze muszą posiadać własny sprzęt przeciwpożarowy.

W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych:

- Podczas pracy ze szlifierką kątową należy używać wyłącznie szlifierek kątowych, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia takie jak uchwyt pomocniczy, układ zabezpieczający przed odrzutem, wyłącznik bezpieczeństwa i ochrona przed ponownym – przypadkowym

włączeniem (wymagania te są obowiązujące dla wszystkich nowych urządzeń zakupionych po 01.01.2017)

- Gogle ochronne wymagane jako minimalna ochrona oczu podczas prac ze szlifierką kątową lub z jakimkolwiek innym narzędziem generującym iskry podczas szlifowania, cięcia, ciosania lub wiercenia.
- Maska ochronna twarzy – może być używana wyłącznie w połączeniu z okularami ochronnymi z ochroną boczną lub z goglami.
- Rękawice odporne na przecięcia (zgodnie ze Standardem Europejskim EN 388, wymagana jest odporność na przecięcie o poziomie 3 lub analogiczne poza UE) muszą być używane podczas prac ze szlifierką kątową, nożami lub innymi ostrymi narzędziami.

6.3 Wymagania odnośnie danego terenu pracy

Dalsze wymagania specyficzne dla obiektu / obszaru są opisane w odrębnych załącznikach uzupełniających lub w instrukcjach obiektu / obszaru.

7 NARZĘDZIA, MASZYNY ORAZ SPRZĘT WYKONAWCY

Narzędzia, maszyny i sprzęt używany przez Wykonawcę muszą spełniać odpowiednie przepisy i wymagania, nie mogą być zniszczone i nadają się do wykonywanej pracy, są kontrolowane i badane zgodnie z wymaganiami. Maszyny, sprzęt i materiały Wykonawcy powinny być jasno oznakowane, tak by ich właściciel i stan były łatwo i jednoznacznie identyfikowalne. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić inwentaryzację swego wyposażenia i narzędzi. Zamawiający ma prawo kontrolować narzędzia, maszyny i pozostały sprzęt Wykonawcy / Podwykonawcy.

Sprzęt do podnoszenia lub transportu ciężarów wiszących poziomo (np. zawiesia), wykorzystywany przez Wykonawcę, musi być kontrolowany i zatwierdzony przed pierwszym użyciem na obiekcie/obszarze przez osobę lub instytucję uprawnioną do prowadzenia takich inspekcji i dopuszczeń.

8 ŚRODOWISKO I UTRZYMANIE PORZĄDKU

Wykonawca jest odpowiedzialny za zbieranie i sortowanie własnych odpadów. Od Wykonawcy wymaga się codziennego czyszczenia i sprzątnięcia obszaru pracy oraz usuwania wszelkich gruzów. Niepotrzebne, stwarzające zagrożenie pożarowe materiały palne należy usuwać natychmiast.

Realizacja powyższych działań powinna spełniać wymagania Prawa Ochrony Środowiska. Dokumentację związaną z gospodarowaniem odpadami Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu.

Jeżeli będzie to konieczne w celu utrzymania odpowiedniego poziomu porządku, Zamawiający będzie miał prawo żądać dalszych działań, takich jak specjalne dni porządkowe. Wykonawca bierze w nich udział na własny koszt.

Wykonawca powiadamia Zamawiającego o chemikaliach, które mają być używane na terenie prac, a Zamawiający powinien je zatwierdzić.

- Karta charakterystyki substancji powinna być dostarczona Zamawiającemu, który ma prawo odmówić stosowania substancji chemicznych, które są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska lub stwarzają zagrożenie pożarem,
- Karty charakterystyki substancji powinny być skopiowane i dostarczone na miejsce prowadzonych prac, a pracownicy winni być w tym zakresie przeszkoleni,
- Wytyczne zawarte w kartach charakterystyki muszą być przestrzegane,
- Ryzyka związane z chemikaliami powinny być uwzględnione w ocenie ryzyka prowadzonych prac,
- Wszystkie substancje chemiczne muszą mieć etykiety identyfikacyjne na opakowaniach.

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zapobieżenia wypadkom oraz wyciekom olejów, paliw i chemikaliów, które są przechowywane i używane na obiekcie / obszarze Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Fortum zasady gospodarowania substancjami chemicznymi na terenie realizowanych prac przed ich rozpoczęciem.

Wykonawca powinien posiadać stosowne pozwolenia dla używania substancji chemicznych, np. dla potrzeb transportu i przeładunku materiałów wybuchowych.

9 RAPORTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ, POSTĘPOWANIE WYPADKOWE

Wykonawca jest zobowiązany raportować przedstawicielowi Zamawiającego:

- Listę pracowników i ich kwalifikacje, w tym badania lekarskie i szkolenia bhp,
- Dzienną liczbę pracowników, jeżeli Zamawiający tego zażąda (liczebność załogi),
- Miesięczną ilość godzin pracy,
- Wszystkie zdarzenia takie jak: wypadki / urazy, pożary, niekontrolowane nagłe wycieki, wybuchy oraz sytuacje niebezpieczne, jakie miały miejsce na obiekcie/obszarze Zamawiającego, tak szybko jak będzie to tylko możliwe, nie dłużej niż w ciągu 24 godzin,
- Ryzyka stwierdzone w czasie pracy oraz propozycje poprawy bezpieczeństwa.

Powyższe dane / informacje uwzględniają również Podwykonawców Wykonawcy.

Wszelkie wypadki oraz sytuacje niebezpieczne muszą być zbadane. Wyniki dochodzenia wypadkowego lub sytuacji niebezpiecznej będą raportowane przedstawicielowi Zamawiającego. Badanie może być również przeprowadzone we współpracy z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnionych działań naprawczych i zaraportowania Zamawiającemu o zakończeniu tych działań.

10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY W ZAKRESIE KONTROLI

Wykonawca kontroluje czy on sam i jego Podwykonawcy (w tym wynajęci pracownicy) przestrzegają wymagań prawnych i reguł Zamawiającego oraz uzgodnionych warunków zatrudnienia.

Zamawiający również zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie.

11 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY W ZAKRESIE MODYFIKACJI OBOWIĄZKÓW

Wykonawca posiada system dla zapewnienia zmienionego zakresu obowiązków swoim pracownikom w następstwie wypadku przy pracy w sytuacji, gdy pracownik pomimo doznanego urazu może świadczyć pracę. Pracodawca, pracownik i personel medyczny muszą ten zakres obowiązków wspólnie uzgodnić.

12 MONITOROWANIE PRACY WYKONAWCY, DZIAŁANIA DYSCYPLINARNE

Paca Wykonawcy / sposób prowadzenia robót Wykonawcy będą kontrolowane, o czym Wykonawca poinformuje Pracowników. Działalność będzie oceniana, a ocena będzie miała wpływ na dalszą współpracę. Jeśli rezultaty były poniżej wymaganego poziomu, podczas prowadzonych prac zidentyfikowano nieprawidłowości względem obowiązujących wymagań - przed kolejnym zleceniem działania korygujące muszą być uzgodnione.

Każdy ma obowiązek wstrzymać niebezpieczne lub ryzykowne prace.

Poza konsekwencjami uzgodnionymi w umowie za nie przestrzeganie wymagań związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem Zamawiający ma prawo do wydania ostrzeżenia (pierwszy raz) lub usunięcia jakiegokolwiek osoby z terenu natychmiast, jeżeli dana osoba działa niezgodnie z wymaganiami prawnymi, instrukcjami bezpieczeństwa albo w inny sposób stwarza zagrożenia dla swojego własnego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób. Jeżeli naruszenie procedur bezpieczeństwa jest powtórzone lub poważne, wstęp na teren prac zostanie zakazany na stałe.

Zamawiający ma zawsze prawo sprawdzenia osoby w przypadku podejrzenia, że jest on/ona pod wpływem alkoholu. Jeżeli alkomat daje wynik pozytywny (wskazujący na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu), pracodawca osoby zostanie o tym poinformowany, a wykonywanie pracy przez tą osobę zostanie wstrzymane lub całkowicie zakończone. Odmowa poddania się testowi alkomatem jest interpretowana jako wynik pozytywny. Jeżeli osobę podejrzewa się o użycie narkotyków lub innych substancji odurzających, problem zostanie przekazany Wykonawcy, a wykonywanie pracy przez daną osobę zostanie wstrzymane do momentu wyjaśnienia danego przypadku.

13 DOKUMENTY POWIĄZANE

- Kwestionariusz Dostawcy
- Kodeks Postępowania dla Dostawców
- Wymagania dotyczące BHP i Ochrony Środowiska (EHS), specyficzne dla danego obiektu / obszaru, w którym prowadzone są prace

Wykaz pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców

Wykaz pracowników, którzy będą realizować zadanie pt.:

.....
.....

Nazwa Wykonawcy (lub pieczęćka firmowa)

Oświadczam, że dane zamieszczone poniżej są zgodne ze stanem faktycznym

Łącznie stron

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Nr dowodu osobistego	Stanowisko (-a)	Kwalifikacje / uprawnienia i data ich ważności (rodzaj, ważne do...)	Data ważności badania lekarskiego	Data ważności i rodzaj ostatniego szkolenia okresowego bhp

.....data i podpis osoby upoważnionej

Wykaz pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Nr dowodu osobistego	Stanowisko (-a)	Kwalifikacje / uprawnienia i data ich ważności (rodzaj, ważne do...)	Data ważności badania lekarskiego	Data ważności i rodzaj ostatniego szkolenia okresowego bhp

.....data i podpis osoby upoważnionej